



Produktspezifikationen



Profi-Produktpalette

SUPREMIUM® DIESEL **(1/1500)**

Wynn's Supremium® Diesel ist ein Additiv, das entwickelt wurde um den Dieselmotorkraftstoff in seiner Qualität zu verbessern.

Eigenschaften

- ✓ Cetanzahlverbesserer
 - Erhöht die Cetanzahl von EN 590 Dieselmotorkraftstoffen um 2 bis 4 Punkte.
 - Verringert die NO_x-Abgase und Partikelaustritt bis zu 20 %.
 - Verringert den Kraftstoffverbrauch bis zu 4 %.
 - Erleichtert den Kaltstart.
- ✓ Reinigung
 - Reinigt und hält die Einspritzdüsen und Kraftstoffanlage sauber.
 - Erhält die Optimalleistung des Motors oder stellt sie wieder her.
 - Verringert den Schwarzaufschlag auf Grund einer verbesserten Verbrennung.
- ✓ Antischaum
 - Verringert die Schaumbildung um bis zu 60 %.
 - Kein Zurückspritzen des Kraftstoffes.
 - Schnellere und vollständige Füllung des Behälters (> 15 %).
- ✓ Korrosionsschutzmittel
 - Verhindert Rost und Korrosion in der Einspritzanlage.
 - Verhindert Grübchenbildung und Verschleiß der Teile der Kraftstoffanlage.
- ✓ Schmierfähigkeit
 - Schmiert und schützt die Kraftstoffpumpe und Einspritzdüsen.

Anwendungen

- ✓ Empfohlen für alle Dieselmotoren.
- ✓ Ebenfalls für roten Dieselmotorkraftstoff (Straßenfahrzeuge, Traktoren, Marine-motoren).

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.



Produktspezifikationen

Gebrauchsanweisung

- ✓ Dosierung: 0,066 % (1 Liter pro 1500 Liter Dieselkraftstoff).
- ✓ Wenn möglich ein geeichtes Dosiergerät (auf Tankwagen oder Vorratsbehälter) verwenden.

Verpackung

PN 25300 – 1000 l – EN/FR/DE/IT
 PN 25396 – 4X5 l – EN/FR/NL/IT
 PN 25397 – 60 l – EN/FR/IT/RU
 PN 25399 – 200 l – EN/FR/DE/NL

Achtung!

Eine Lagertemperatur von 45°C sollte nicht überschritten werden.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.