



Product specificaties



Professioneel gamma

SUPREMIUM[®] DIESEL (1/1500)

Wynn's Supremium[®] Diesel is een additievencombinatie, die ontwikkeld werd om de dieselbrandstof van een normale kwaliteit naar een super kwaliteit te verbeteren, vooral in tankstations.

Eigenschappen

- ✓ Cetaan verbeteraar
 - Verhoogt het cetaangetal van EN 590 dieselbrandstoffen met 2 tot 4 punten.
 - Vermindering van NOx en deeltjes met 20 %.
 - Vermindert het brandstofverbruik tot 4%.
 - Vergemakkelijkt koud starten.
- ✓ Reiniging
 - Reinigt de verstuivers en het brandstofsysteem en houdt ze proper.
 - Behoudt en herstelt het optimale rendement van de motor.
 - Vermindert zwarte uitlaatrook door een verbeterde verbranding.
- ✓ Antischuim
 - Vermindert de schuimvorming tot 60%.
 - Geen terug spatten van de brandstoffen.
 - Snelle en meer volledige vulling van de tank (> 15 %).
- ✓ Corrosie inhibitor
 - Vermindert roest en corrosie in het injectiesysteem.
 - Verhindert aantasting en slijtage van de onderdelen van het brandstofsysteem.
- ✓ Smeermiddel
 - Smeert en beschermt de brandstofpomp en verstuivers.

Toepassingen

- ✓ Aanbevolen voor alle dieselmotoren van voertuigen.
- ✓ Ook voor rode dieselbrandstof (wegengbouw voertuigen, tractoren, marine).

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.



Product specificaties

Gebruiksaanwijzing

- ✓ Normale dosering: 0,066 % (1 liter voor 1500 liter dieselbrandstof).
- ✓ Gebruik indien mogelijk een geijkte doseereenheid (op tankwagen of opslagtank).

Verpakking

PN 25300 – 1000 l – EN/FR/DE/IT
 PN 25396 – 4X5 l – EN/FR/NL/IT
 PN 25397 – 60 l – EN/FR/IT/RU
 PN 25399 – 200 l – EN/FR/DE/NL

Nota

De opslagtemperatuur mag 45°C niet overschrijden.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.