



Профессиональная серия

SUPREMIUM® DIESEL (1/1500)

Wynn's Supremium® Diesel – присадка для улучшения качества дизельного топлива до премиум-класса, особенно на АЗС.

Характеристики

Свойства

- ✓ Повышение цетанового числа
 - Увеличивает цетановое число дизельного топлива EN 590 от 2 до 4 единиц.
 - Снижает выброс вредных газов и сажи до 20%.
 - Снижает расход топлива до 4%.
 - Облегчает холодный пуск.
- ✓ Повышение мощных свойств
 - Очищает и поддерживает в чистоте инжекторы и топливную систему.
 - Поддерживает и восстанавливает оптимальную производительность двигателя (мощность).
 - Снижает выброс «черного» дыма за счет улучшенного сгорания топлива.
- ✓ Анти пена
 - Уменьшает образование пены до 60%.
 - Уменьшает количество брызг топлива при заправке.
 - Более быстрое и более полное заполнение топливного бака (> 15 %).
- ✓ Ингибиторы коррозии
 - Предотвращает образование ржавчины и коррозии в системе впрыска.
 - Предотвращает точечную коррозию и износ компонентов топливной системы.
- ✓ Смазывающие вещества
 - Смазывает и защищает топливный насос и форсунки.

Применимость

- ✓ Рекомендуется для всех дизельных двигателей автомобилей.
- ✓ Также для красного дизельного топлива (дорожно-строительных машин,

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



тракторов, морского транспорта).

Указания по применению

- ✓ Дозировка: 0,066 % (1 литра на 1500 литров дизельного топлива).
- ✓ Если возможно, то лучше всего использовать калиброванное дозирующее устройство (на автоцистернах или резервуарах для хранения).

Фасовка

№ W25300 – 1000 л.

№ W25396 – 4x5 л

№ W25397 – 60 л

№ W25399 – 200 л

Примечание

Температура хранения не должна превышать 45°C.

Характеристики

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.