



Gama consumidor

RADIATOR FLUSH

Limpiador Radiador

Wynn's Radiator Flush es un concentrado para limpiar los sistemas de refrigeración.

Especificaciones del producto

Propiedades

- ✓ Limpia eficazmente el radiador sin utilizar ácidos.
- ✓ Doble acción: 1. Elimina las incrustaciones.
2. Elimina el óxido y las suciedades.
- ✓ Efecto excelente en todos líquidos de refrigeración, incluso los líquidos de refrigeración OAT (tecnología orgánica).
- ✓ Mantiene las suciedades y partículas en suspensión durante la limpieza.
- ✓ No daña los manguitos y las juntas de caucho y los metales en el sistema de refrigeración.
- ✓ Muy efectivo en sistemas de refrigeración con circuito cerrado.
- ✓ Restablece el funcionamiento óptimo de las piezas del sistema de refrigeración.

Aplicaciones

- ✓ Recomendado en todos los sistemas de refrigeración "por agua" de los motores de gasolina y diesel.
- ✓ Recomendado cuando se cambia el líquido de refrigeración según las instrucciones del fabricante.
- ✓ Especialmente eficaz para limpiar sistemas usados.

Modo de empleo

- ✓ Vaciar el contenido en el sistema de refrigeración: por el depósito de expansión, si este forma parte del circuito (2 manguitos: salida y retorno) o directamente en el radiador si solo hay un depósito para el líquido sobrante (1 solo manguito).
- ✓ Para una mayor eficacia, sustituir el líquido de refrigeración usado por agua y después añadir el Limpiador Radiador.
- ✓ Calentar el motor y poner la calefacción en posición "CALIENTE".

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.



Especificaciones del producto

- ✓ Hacer funcionar el motor en vacío durante 10 minutos (10 minutos desde que el termostato abre o enciende el electroventilador).
- ✓ Parar el motor y hacer enfriarse, después abrir el sistema y vaciar.
- ✓ Con el sistema todavía abierto, aclarar con agua hasta que esta salga limpia y clara.
- ✓ Cerrar el sistema y llenar con líquido de refrigeración.
- ✓ El contenido de un envase de 325 ml trata circuitos hasta 12 litros.
- ✓ Añadir el Radiator Stop Leak/Tapa Fugas de Radiador como agente preventivo
- ✓

Envase

PN 56072 – 12x325 ml – PL/HU/EL/PT/ES

Nota

En sistemas de refrigeración equipados de un filtro de líquido de refrigeración tiene que desmontarlo antes de efectuar el tratamiento.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.