



Product specificaties



Professioneel gamma

FuelSystemSERVE

Wynn's FuelSystemSERVE is een volledig autonoom bij 12 V werkend apparaat om zonder demontage en bij draaiende motor injectiesystemen van benzine- en dieselmotoren grondig te reinigen

Eigenschappen

- ✓ Werkt zonder dat men componenten van het brandstofsysteem dient te demonteren.
- ✓ Eenvoudige aansluiting en bediening.
- ✓ Debiet aanpasbaar aan vervuilingsgraad en cilinderinhoud.
- ✓ Werkt op de batterij van de auto (12 V).
- ✓ Wanneer de behandeling beëindigd is, slaat het toestel automatisch af en hoort men een alarmtoon.
- ✓ De machine kan op ieder moment tijdens de behandeling uitgeschakeld worden.
- ✓ Volledig gesloten reservoir, verhindert ontsnappen van dampen van de reinigingsvloeistof.
- ✓ Veiligheidsdop op reservoir met bescherming tegen onder- en overdruk.
- ✓ Uitgerust met een volledige set adapters voor de Europese markt.
- ✓ Opties staan ter beschikking zoals adapters voor Amerikaanse wagens.

Toepassingen

- ✓ Aansluitbaar op alle injectiesystemen van benzinemotoren (met carburator, K, KE, L, LE, LH, Monojetronic, Motronic, Renix, directe injectie, enz.) en dieselmotoren (voorkamer en directe injectie, met gemeenschappelijke drukleiding (common rail), injectiepomp eenheid).
- ✓ Kan gebruikt worden voor personen- en vrachtwagens, scheepsmotoren en stationaire motoren.
- ✓ Kan enkel gebruikt worden met de producten Wynn's Injection System Purge (W76695) en Wynn's Diesel System Purge (W89195).

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.



Product specificaties

Kenmerken

Pomp	: Behuizing, metalen delen – AISI 303 roestvrij staal / tandwielen – Peek™
Maximum pompdruk	: 10 bar bij 3450 omwentelingen per minuut
Maximum debiet	: 30 l/uur
Inhoud van het reservoir voor reinigingsvloeistof	: 1,3 l
Elektrische aansluiting	: 12 V gelijkstroom
Filtratie van de vloeistof	: metalen filterzeef op het einde van de retourleiding
Relais	: 12A
Gewicht	: 7 kg
Drukregelaar	: manuele bypassregeling
Koppeling	: magnetisch – uitgeschakeld bij 10 bar
Motor	: 12 V gelijkstroom / 6000 omwentelingen per minuut

Regelbare druk aanpasbaar aan ieder type injectiesysteem. Fijne regeling is mogelijk dankzij de speciale regelaar (tussen 0 en 10 bar).

De behandelingsduur kan aangepast worden van 0 tot 60 minuten (gradatie per 5 minuten), automatische stilstand na behandelingsduur. Het wordt aanbevolen om de behandeling met een pauze van 15 minuten op te delen.

Automatische stilstand bij minimaal vloeistof niveau.

Snelkoppelingen aan de slangen.

Gebruiksaanwijzing

- ✓ Zie de handleiding.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.